

Cut Ace MF (蓝色)

特点 柔软, 无拉伸, 易手撕的胶带。

用途 防水气密用、涂装遮蔽用、固化、线束用

结构

| |
|-----|
| 粘着層 |
| 基材 |

特性 手撕性拔群(无需剪刀)

残胶少。

对被粘物的污染少。

使用聚乙烯基材与丙烯酸粘着剂, 即使焚烧也不会产生有害气体。

粘着剂不含甲苯。

| 产品名 | 粘着力 | | | 颜色 |
|------------|-----|--------------|-----|----|
| | SUS | N/25mm 单板 | PE | |
| Cut ace MF | 7.5 | 5.0 | 4.5 | 蓝色 |

数量

| 名称 | 尺寸(mm) | 数量/盒子 |
|------------|--------|-------|
| Cut ace MF | 50x25 | 30R |

使用注意事项

- 所有技术资料均根据共同技研化学实验室的测试与测量值编制。但是产品特性可能会根据环境与被粘物的不同而发生很大的变化。因此, 请理解这些特征数据是参考值而非保证值。
- 在使用本产品前, 请确保其适合预期的用途与环境。

储存注意事项

- 务必置于盒中储存。
- 根据存放条件有可能会发生特性劣化。
- 储存位置请选择避免阳光直射的阴凉处。不要暴露在高温高湿(温度30℃以上 湿度50%以上严禁)环境下。

KGK Chemical Corporation.
940 Minaminagai Tokorozawa-city Saitama-pref
359-0011

TEL +81 4-2944-5151

Issue May,2019