

# Cut Ace MT (橙色)

**特点** 柔软, 无拉伸, 易手撕的胶带。

**用途** 防水气密用、塗装マスキング、養生、結束用

**结构**

粘着層
基材

**特性** 手撕性拔群(无需剪刀)

残胶少。

对被粘物的污染少。

使用聚乙烯基材与丙烯酸粘着剂, 即使焚烧也不会产生有害气体。

粘着剂不含甲苯。

产品名	粘着力 N/25mm			颜色
	SUS	单板	PE	
Cut Ace MT	7.5	5.0	4.5	橙色

**数量**

名称	尺寸(mm)	数量/盒子
Cut ace MT	50x50	30R

## 使用注意事项

- 所有技术资料均根据共同技研化学实验室的测试与测量值编制。但是产品特性可能会根据环境与被粘物的不同而发生很大的变化。因此, 请理解这些特征数据是参考值而非保证值。
- 在使用本产品前, 请确保其适合预期的用途与环境。

## 储存注意事项

- 务必置于盒中储存。
- 根据存放条件有可能会发生特性劣化。
- 储存位置请选择避免阳光直射的阴凉处。不要暴露在高温高湿(温度30℃以上 湿度50%以上严禁)环境下。

KGK Chemical Corporation.  
940 Minaminagai Tokorozawa-city Saitama-pref  
359-0011  
TEL +81 4-2944-5151  
Issue May,2019