

超强粘接力,可靠的固定胶带
防水用分子渐层膜®双面胶带
300Z1200B


特徴

- ①高粘合强度
- ②不仅对金属, 对各类型的树脂也能發揮良好的性能
- ③對极细、极小形状的冲裁有優越的加工性
- ④優越的追随性和抗反弹性
- ⑤即使在高温下也具有優越的粘合强度
- ⑥对 UV 涂漆表面和高分子量聚乙烯等难粘表面具有高粘接性
- ⑦不含室内空气污染指南中规定的甲醛、乙醛、甲苯等 VOC 指定的 13 种物质
(此為日本厚生勞動省規定)
- ⑧優越的止水性

用途

- 固定手机等携帶型产品零件
 - LCD零件防水固定
 - 触控面板防水/固定
 - 铭牌固定
 - 数码相机镜筒内的零件固定
 - 打印机内部的零件固定(传送带、定位原点带等)

構成



剥離紙
低分子粘着層
高分子粘着層
低分子粘着層
剥離紙

特殊亞克力黏著層(分子漸層層)

特性

一般特性/粘合特性(标准粘合强度) 測量条件(符合 JIS Z0237)/其他特性

製品名	厚度 (μm)	色	粘接力(N/25mm)
300Z1200B	1200	黒	46.0

条件・単位	300Z1200B
防水性 JIS C 0920 符合 IPX7 标准"	水深1m 放置1h后有无进水 無浸水

* 将以sheet形式提供。

使用须知

技术资料の基準皆依据共同技研化学(株)の研究室所执行的实验以及实测值来提供。
但是, 产品特性会随着环境以及被此款胶布黏着的物品有大幅度的改变。
因此可以将此特性资料作为参考值, 但无法作为保证值。
使用前请确认此产品的适用用途以及环境的适合度再使用。

共同技研化学有限公司
崎玉县所泽市南永井 9 4 0 牌号
3590011

Tel : +81 4 2944 5151

Mail : info-k@kgk-tape.co.jp

URL : <https://www.kgk-tape.co.jp/>