

강력한 점착력으로 신뢰 할 수 있는 고정 테이프  
방수용 분자구배막<sup>®</sup> 양면 테이프  
**300Z1200B**

**특징**

- ① 높은 점착력
- ② 금속 뿐만 아니라 각 종 수지에도 뛰어난 성능 발휘
- ③ 극세사 극소 형상의 타발가공성이 뛰어나
- ④ 추중성·내발반성에 우수합니다
- ⑤ 고온에도 우수한 점착력
- ⑥ UV도장면, 고분자 폴리에틸렌 등의 난접착면에도 높은 접착성
- ⑦ 실내공기오염 가이드라인(후생노동성)이 지정한 포름알데히드, 알세톤알데히드, 톨루엔 등 VOC지정 13물질을 구성하는 재료를 사용하지 않음
- ⑧ 우수한 방수성

**용도**

- 휴대폰 등 모바일 제품의 부재 고정
  - 액정부품의 방수고정
  - 터치패널 방수·고정
  - 명판고정
  - 디지털카메라 경통내부 부품고정
  - 프린트 내 부재(전사벨트, 위치원점 테이프 등)고정

**구성**

박 리 지
저 분 자 점 착 층
고 분 자 점 착 층
저 분 자 점 착 층
박 리 지

특수 아크릴 점착층(분자구배막층)

**특성**

일반특성/점착특성(상태 점착력) 측정조건(JIS Z0237준거)·그 외의 특성

製品名				厚み (μm)		色		粘着力 (N/25mm)		조건·단위		300Z1200B	
300Z1200B				1200		黒		46.0		방수성 JIS C 0920 IPX7준거		수심1m 1h방치후 침수유무	침수없음

\*시트로 제공이 됩니다.

제품명	두께 (μm)	색상	점착력 (N/25mm)
300Z1200B	1200	블랙	46.0

**사용 상의 주의**

- 기술자료는 모두 공동기연화학주의 연구실에서 실행한 테스트와 실측값을 기준으로 작성되었습니다.  
단, 제품특성은 환경이나 피착체에 따라 크게 변 할 수 있습니다.  
따라서 이들 특성 데이터는 참고 값으로 보증 값은 아님을 알려드립니다.  
사용 전에 이 제품이 사용용도·환경에 적합한가 확인 후 사용을 부탁드립니다.