

分子勾配膜®両面テープ

300ZUV シリーズ

特徴

- ①高い粘着力
- ②金属に限らず、各樹脂へも良好な性能発揮
- ③極細や極小形状への打ち抜き加工性が抜群
- ④追従性・対反発性に優れます
- ⑤高温化でも優れた粘着力
- ⑧止水性に優れます
- ⑧アクリル系のテープでは貼りつきにくいシリコンゴム等にも対応

用途

- ①携帯電話などモバイル製品部材固定・止水用途
- *キーシート・液晶部品・銘板・デジカメ鏡筒内部・絶縁シート固定

構造



特性

一般特性/粘着特性(常態粘着力) 測定条件(JIS Z0237準拠)

製品名	厚み (mm)	粘着力(N/25mm)	
		SUS	
300Z300UV(黒)	0.3	アクリル面	40
		シリコン面	18
300Z250UV(黒)	0.25	アクリル面	35
		シリコン面	15

【ご使用上の注意】

技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。
但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。
したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。
ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。

KGK Chemical Corporation.

940 Minaminagai Tokorozawa-City saitama-Pref
359-0011 Japan

Tel : +81 4 2944 5151

Mail : info-k@kgk-tape.co.jp

URL : <https://www.kgk-tape.co.jp/>