

# カットエースMF(青)

**特徴** 柔軟であり、伸びなく、まっすぐに手切れできるテープです。

**用途** 防水気密用、塗装マスキング、養生、結束用

**構造**

粘着層
基材

**特性** 手切れ性抜群(ハサミ不要)

糊残りが少ない。

被着体への汚染が少ない。

ポリエチレン基材、アクリル系粘着剤を使用しており、焼却しても有害ガスが発生しません。

粘着剤はトルエンを使用しておりません。

製品名	粘着力 N/25mm			色
	SUS	ペニア	PE	
カットエースMF	7.5	5.0	4.5	青

**数量**

品名	サイズ(mm)	数量/箱
カットエースMF	50x25	30R

**ご使用上の注意**

- 技術資料は全て共同技研化学(株)の研究室で行われたテストと実測値を基準に作成されております。但し、製品特性は環境や被着体によって大きく変わることがあります。したがってこれらの特性データにつきましては参考値であり、保証値ではありません。ご使用される前にこの製品が使用用途・環境に適しているかお確かめの上ご使用ください。

**保管の注意**

- 必ず箱に入れて保管してください。
- 保管条件により特性劣化を起こすことがあります。
- 保管場所は、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。特に、高温高湿下(温度30℃以上 湿度50%以上厳禁)にさらさないでください。

2018年10月 発行

共同技研化学株式会社  
〒359-0011  
埼玉県所沢市南永井940番地